

Stabilitätspakt mit zwei Griffen.



Die Lebenserwartung steigt. Damit liegt die Zweigriff-Blockarmatur von armtec voll im Trend. Bei der Verarbeitung ist das kein Wunder.



Die Blockarmatur: Schmal gebaut macht die Zweiloch-Zweigriff-Blockarmatur die Montage leicht, und wenn sie erst einmal in Betrieb ist, bleibt sie das für lange Zeit. Im „laufenden Betrieb“ produziert sie einen kräftigen Wasserstrahl zum Spülen, Putzen und Kochen und bleibt in der Regel ein Leben lang wartungsfrei. Sollte wider Erwarten doch einmal ein Ersatzteil nötig sein, reicht handelsübliches Werkzeug für den Austausch.

Blockarmatur – Die Fakten.



	Zweiloch-Zweigriff-Blockarmatur
Auslauf	schwenkbar, Ø 24 mm
Ausladung	200 / 250 / 300 / 350 mm
Auslaufhöhe	235 / 250 / 265 / 280 mm
Tischbohrung	2 x Ø 28 mm, Stichmaß 85 mm
Anschluss	2 x Gewindestutzen Außengewinde G 3/4"
Armaturengehäuse	hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanz poliert und verchromt
Temperaturbereich	heißwasserbeständig bis 80°C
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">. schmale Bauweise. geringes Stichmaß für Tischbohrungen. Standfestigkeit durch robuste, schwere Bauweise



Wir beraten sie gern. www.armtec.de

Bei der Reinigung dürfen keine scheuernden, chlorid- oder säurehaltigen Reiniger bzw. Desinfektionsmittel verwendet werden. Auf harte Schwämme oder Stahlwolle sollte verzichtet werden, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.